

Nilfisk warmwater hogedrukreiniger SH solar

De Nilfisk SCH SOLAR E elektrisch verwarmde hogedrukreinigers worden gebruikt daar waar d uitlaatgas van diesel of aardgas verboden is.



- PLC besturingstechnologie met mogelijkheid tot uitbreiding
- Elektrisch verwarmen = geen uitlaatgassen = geen vervuiling
- Verlaagde gebruikers- en onderhoudskosten
- Galvaniseerd stalen frame

Technische gegevens		SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54
Pompdruk	bar	135	170	170	170
Watercapaciteit	l/h	875	1200	1200	1200
Max. watertoevoertemp.	°C	85	85	85	85
Afmetingen	mm	670x900x1077	670x900x1077	670x900x1077	670x900x1077
Gewicht	kg	150	155	155	156
Stroomverbruik	kW	5.8+18	7.5+18	7.5+36	7.5+54
Elektr. aansluitwaarden	V/~ /HZ/A	400/3/50/36	400/3/50/39	400/3/50/65	400/3/50/91
Geluidsniveau	d(B)A	92	92	92	92
Keramische plunjers		4	4	4	4